



Unterwegs gut versorgt

SiLine® Public-Serie



Unsere Stärken und damit Ihr Vorteil

Sichern Sie Ihren Umsatz mit Public Vending.

Die flexible Nahversorgung mit Public Vending-Automaten ist ein wichtiger Baustein für eine funktionierende Grundversorgung in öffentlichen Bereichen. Mit der SiLine® Public-Serie kann ein vielfältiges Angebot an Lebensmitteln und Non-Food-Artikeln verkauft werden. Zuverlässig, sicher, hygienisch und ohne Einschränkung durch starre Verkaufszeiten. Verzichten Sie im Bereich Public Vending nicht auf die moderne Ausführung und den Komfort der SiLine®-Serie, die mit einfacher Handhabung und Qualität überzeugt.

Die SiLine® Public-Serie bietet mit Snack-, Combi- und Kaltgetränkeautomaten alles, was Sie für ein durchdachtes Category-Management und eine umfassende Versorgung der Kunden vor Ort benötigen. Nutzen Sie neue Möglichkeiten, reagieren Sie schnell und kundenorientiert auf Bedürfnisse und erhöhen Sie mit der SiLine® Public-Serie Ihren Umsatz, rund um die Uhr.

Sicherheit gegen Vandalismus.

Das Vending-Geschäft muss sich an fast jedem Standort mit dem Thema Vandalismus auseinandersetzen. Im Public Vending-Bereich sogar verstärkt. Sielaff stellt sich den Gegebenheiten an öffentlichen Standplätzen und bietet mit der SiLine® Public-Serie moderne Automaten mit höchstmögliche Sicherheit gegen Beschädigungen und Manipulationen.

Dazu zählt die überzeugende Ausstattung mit Schlag- und Scharnierschutz, umlaufender Türspaltabdeckung, dem manipulationssicheren Münzeinwurfschieber und der Rückgabebrommel sowie dem verbesserten gewellten Sperrklappenschutz. Ideal für öffentliche Plätze, Bahnhöfe und mehr. Sicherheit schließt bei Sielaff Servicefreundlichkeit nicht aus. Der Schlagschutz kann zum Beispiel zur Reinigung schnell und unkompliziert geöffnet werden.

Optional erhältlich ist der EBS-Rahmen mit Schlosstasche und CES Einsteckschloss (optional KESO) für Aufstellungen ohne Umhausung. Die „Frostwächterfunktion“ hält die Innentemperatur über 0 °C bis zu einer Außentemperatur von -20 °C und die Verbundsicherheitsglasscheibe mit Lichtfilter schützt die Ware im Automaten gegen eine mögliche schädliche Sonneneinstrahlung.



Der gewellte Sperrklappenschutz schützt die SiLine® Public-Serie vor Aufstemmen oder Aufhebeln



Optional beim Snack und Combi erhältlich: Schlagschutzscheibe vor dem Touch-Display in Verbindung mit einer Metalltastatur



Eine umlaufende Türspaltabdeckung verhindert das Aufstemmen des Gehäuses

Sanft und sicher – Ausgabe mit dem Lift.

Für jeden Standort bietet die SiLine® Public-Serie die richtige Variante. Produktgerechtes Handling für sensibel zu handhabende und hochwertige Artikel hat bei Sielaff System. Egal ob groß, klein, kantig oder rund – mit dem optionalen Lift ist der schonende Transport der Produkte im SiLine GF und Snack RP sicher. Er ist – typisch Sielaff – intelligent, innovativ und einfach genial. In der Modellreihe SiLine® GF RP ist der Lift Standard und ermöglicht eine nahezu schüttelfreie Ausgabe der Getränkeauswahl.

Individuell und auf den Standort zugeschnitten.

Die SiLine® Snack- und Combiautomaten der Public-Serie setzen Ihre Produkte optimal in Szene. Frische Lebensmittel werden in den Ausführungen „LM“ und „2T“ sicher angeboten. Die Sielaff „Food-Safety-Software“ überwacht die Temperaturen im Bereich der frischen Lebensmittel und stellt sicher, dass nur einwandfrei gekühlte Produkte ausgegeben werden.

Bedarfsgerecht präsentiert und perfekt ausgeleuchtet wird Ihr Getränkesortiment auf bis zu 8 Ebenen mit der SiLine GF der Public Serie. Die schnelle und leise Produktausgabe in unter zehn Sekunden und das einfache Handling mit schwenkbaren oberen Warenfächern begeistert im täglichen Gebrauch. Alle Varianten überzeugen mit der effizienten Dämmung, der energiesparenden LED-Beleuchtung des Innenraumes und dem optionalen Verbundsicherheitsglas mit Lichtfilter.



Unsere Stärken und damit Ihr Vorteil

Variable Optik – ansprechendes Design.

Es stehen zwei Designs zur Wahl, VA und RA. Die Ausführung VA präsentiert sich mit einer markanten Edelstahl-Dekorblende im unteren Türbereich. Die Ausführung RA besteht dagegen fast komplett aus matt lackiertem Stahl.

Überall ein echter Blickfang ist der LED-Leuchstreifen des Designpaketes A. Die SiLine® Public-Serie fügt sich harmonisch in jede Umgebung ein und ist in Bezug auf Gestaltung, Ergonomie und Funktion ein Highlight im öffentlichen Raum.

Die Farbe des LED-Leuchstreifens ist variabel einstellbar und kann dem Standort angepasst werden. Die hochwertige Verarbeitung der SiLine Public-Serie ist auf den ersten Blick erkennbar. Das einheitliche Liniendesign garantiert eine positive Wahrnehmung und fügt sich in alle Umgebungen harmonisch ein.

Die richtige Mischung – SiLine® Snack und Combi.

Die richtige Mischung ist leicht gefunden. Die SiLine® Automaten vereinen die Vorteile von Spiral- und Glasfront-Kaltgetränkeautomaten in nur einem Gerät. Ob Snacks, Non-Food-Artikel oder Getränke in Dosen, Glas- und PET-Flaschen oder Getränkekartons – der Combi bietet ein breites Angebot und eine hohe Kapazität.

Mit zwei unterschiedlichen Temperaturen im Spiral- und Getränkebereich ist der Innenraum stets produktgerecht gekühlt. Für den Verkauf von frischen Lebensmitteln sind die Automaten der SiLine®-Serie neben der Standard Snackkühlung auch in den Varianten „LM“ und in zwei Temperaturen-Ausführung „2 T“ erhältlich. Die Sielaff „Food-Safety-Software“ überwacht die Temperaturen im LM-Bereich und stellt sicher, dass nur einwandfrei gekühlte Produkte ausgegeben werden. Dabei ist die Position der Temperaturtrennung zwischen den Ebenen variabel einstellbar. Sie richtet sich nach dem Layout. Die Automaten können auch mit einem reinem Getränkesortiment sowie als LM-Ausführung für Smoothies oder frische Milchgetränke konfiguriert werden.

Die Gebinde werden stehend in Schieber-Warenfächern gelagert.

Verkaufserfolge überall – SiLine® GF.

Standortgerecht bietet die SiLine® Kaltgetränkeneration genug Platz für Ihren Verkaufserfolg. Das Innenleben überzeugt. Alle Einbauteile sind übersichtlich, gut zugänglich angeordnet und wartungsarm. SiLine® Kaltgetränkeautomaten setzen Ihr Sortiment bestens in Szene. Hinter der großflächigen Glasfront im mit LED beleuchteten Innenraum eröffnet sich eine riesige Vielfalt für bis zu acht Ebenen.

Jeder Kaltgetränkeautomat der SiLine® GF-Serie ist bedarfsgerecht für die optimale Präsentation Ihres Sortiments ausgestattet: First-in-First-out-Prinzip, vollflächige Glasfront mit perfekter Produktausleuchtung, Sielaff-Liftsystem mit nahezu schüttelfreier Ausgabe. Bei Bestückung und Vielfalt sind zudem kaum Grenzen gesetzt.

Mit der Deal-Funktion können zwei Produkte als Kombiangebot vom Kunden gewählt werden. Damit erhöhen Sie den Umsatz vor Ort mit attraktiven Zusammenstellungen aus dem Produktsortiment.



Unterwegs frische Snacks: Aus dem SiLine Snack RP oder Combi RP kein Problem



Der SiLine Combi RP bietet Vielfalt und Kapazität auf kleinstem Raum



Nahezu schüttelfreier Transport der Produkte zur Warenausgabe mit dem SiLine GF RP

So einfach wie ein Smartphone.

Die neue Generation einer Kundenschnittstelle: Kommunizieren Sie einfach und komfortabel über den Touch-Display.

Zeigen Sie mit einer virtuellen Verkaufsshow zusätzliche Produkte und bieten Sie den Kunden Werbeangebote – spektakulär und sekundenschnell. Die hohe Speicherkapazität ermöglicht Ihnen die Wiedergabe von Werbefilmen und Produktinformationen. Nutzen Sie diese Features und steigern Sie die Attraktivität Ihres Automaten und den Umsatz.

Auf dem intuitiven Touch-Display können bedarfsgerecht und übersichtlich Produktbilder und Inhaltsstoffe der Produkte angezeigt werden. Ideal auch als Kommunikationsfläche für Ihre Befüller, die mit Bilddaten detailliert durch Wartung und Reinigung geführt werden.

Nachhaltig zukunftstauglich.

Die Automaten der SiLine® Public-Serie sind telemetriefähig. Auch per USB und MDB am Automaten können Daten ausgelesen werden.

Eine ausgefeilte Software überwacht z. B. die Kühlung und den Stromverbrauch und zeigt dem Operator erkannte Probleme bei Türöffnung zuverlässig und schnell an. Serviceintervalle können durch hinterlegte Wartungspläne einfach koordiniert werden.

Geeignet für verschiedene Zahlungssysteme.

Ob mit Bargeld oder bargeldlos, die SiLine® Public-Serie kann einfach und zukunftsicher mit verschiedensten Zahlungssystemen ausgestattet werden.

Werbeanbringung.

Erregen Sie Aufmerksamkeit und überzeugen Sie optisch mit Ihrem Angebot auf dem 7" Touch-Display mit Clips und Videos.

Bei Einzelaufstellungen und auf den Endgeräten in einer Linie besteht die Möglichkeit einer Werbeanbringung auf beiden Seitenwänden. Steigern Sie die Attraktivität Ihrer SiLine® Public mit einem passenden Branding.



Talent und Technik

Sicherheit als zentraler Faktor.

Vor allem verkaufstarke Plätze im öffentlichen Raum mit viel Laufkundschaft und hoher Frequenz erfordern eine entsprechend robuste Automaten-Ausstattung. Die Standard-Ausführung der SiLine® Public-Serie garantiert effektiven Schutz vor Einbruch, Vandalismus und Manipulation.


- 12 mm starke Schlagschutzscheibe aus Polycarbonat
- Verstärkter gewellter Sperrklappenschutz, das Wellenprofil verhindert ein Aufstemmen oder Aufhebeln
- Münzeinwurfschieber und Rückgabetrommel
- Isolierglasscheibe VSG aus ESG
- Türspaltabdeckung umlaufend

Optional erhältlich.

Überzeugend ausgestattet, bietet die optionale Ausführung unter anderem eine Tastaturlösung aus Metall in Kombination mit einem Schlagschutz vor dem Touch-Display, sowie einen Einbruchschutzrahmen mit Schlosstasche gegen Einbruchversuche – ideal für öffentliche Plätze wie z.B. Bahnhöfe und Flughäfen.

- 8 mm starke ESG-Schlagschutzscheibe
- EBS-Rahmen mit Schlosstasche und CES Einsteckschloss (optional KESO)
- Heizung („Frostwächterfunktion“, die Innentemperatur wird über 0 °C gehalten)
- Verbundsicherheitsglasscheibe mit Lichtfilter
- Nur für SiLine® Snack und Combi M Public: Tastaturlösung mit Schlagschutzscheibe vor dem Touch-Display

SiLine®-Serie mit Ausstattung für die SiLine® Public-Serie




Übersicht der verfügbaren Automaten

Ausstattung	Design VA	Design RA	Optional Designpaket A	Optionale Ausstattung SiLine® Public-Serie	
				– ESG-Schlagschutzscheibe – EBS-Rahmen mit Schlosstasche, – Heizung („Frostwächterfunktion“) – Verbundsicherheitsglasscheibe mit UV-Filter	– Kombination Metalltastatur inkl. Schlagschutz vor dem Touch-Display
SiLine® Combi S RP	X	X	X	X	X
SiLine® Snack S RP	X	X	X	X	X
SiLine® Combi M RP	X	X	X	X	X
SiLine® Snack M RP	X	X	X	X	X
SiLine® GF M RP	X	X	X	X	–
SiLine® GF L RP	X	X	X	X	–

SiLine® Public-Serie Standard



SiLine Combi M RP VA



SiLine Snack M RP RA



SiLine GF M RP VA



SiLine GF M RP RA

SiLine® Public-Serie Optional



SiLine Combi M RP VA
Designpaket A, EBS-Rahmen



SiLine Snack M RP RA
Designpaket A, EBS-Rahmen



SiLine GF M RP VA
Designpaket A, EBS-Rahmen



SiLine GF M RP RA
Designpaket A, EBS-Rahmen



Gehäuse und Tür in
Reinweiß (RAL 9010),
Weißaluminium (RAL 9006)
und Tiefschwarz (RAL 9005)
erhältlich

* Abweichungen der
Gehäuseabmessungen sind
aufgrund von Anbauteilen
und Zubehör möglich



SiLine® Snack und Combi S RP SiLine® Snack und Combi Lift S RP Größe

- 1.839 x 789 x 907 mm
(Höhe x Breite x Tiefe
mit Türspaltabdeckung)*
- 1.850 x 843 x 907 mm
(Höhe x Breite x Tiefe
mit EBS-Rahmen und Schlosstasche)*

Gewicht

- Ca. 330 kg
(in Standardausführung)
- Ca. 340 kg
(mit EBS-Rahmen und Schlosstasche)

Elektrische Anschlusswerte

- 220 – 230 V / 50 Hz / mind. 10 A

Leistungsaufnahme

- 400 W (variiert je nach Kühlung)

Schlagschutz

- Standard 12 mm PC
- Optional 8 mm ESG-Schlagschutzscheibe

Energieverbrauchskennzeichnung


- nach Verordnung (EU) 2019/2018,
DIN EN 50597:2018
Kältemittel HFKW-134a
Energieeffizienzklasse D



HC Kältemittel R-290
Energieeffizienzklasse D



Energieeffizienz aller
Typen unter
www.sielaff.de/produkte/energieverbrauchs-kennzeichnung



Gehäuse und Tür in
Reinweiß (RAL 9010),
Weißaluminium (RAL 9006)
und Tiefschwarz (RAL 9005)
erhältlich

* Abweichungen der
Gehäuseabmessungen sind
aufgrund von Anbauteilen
und Zubehör möglich



SiLine® Snack und Combi M RP
SiLine® Snack und Combi Lift M RP
Größe

- 1.839 x 999 x 907 mm
(Höhe x Breite x Tiefe
mit Türspaltabdeckung)*
- 1.850 x 1.053 x 907 mm
(Höhe x Breite x Tiefe
mit EBS-Rahmen und Schlosstasche)*

Gewicht

- Ca. 380 kg
(in Standardausführung)
- Ca. 390 kg
(mit EBS-Rahmen und Schlosstasche)

Elektrische Anschlusswerte

- 220 – 230 V / 50 Hz / mind. 10 A

Leistungsaufnahme

- 400 W (variiert je nach Kühlung)

Schlagschutz

- Standard 12 mm PC
- Optional 8 mm ESG-Schlagschutzscheibe

Energieverbrauchskennzeichnung


- nach Verordnung (EU) 2019/2018,
DIN EN 50597:2018
Kältemittel HFKW-134a
Energieeffizienzklasse D



HC Kältemittel R-290
Energieeffizienzklasse D



Energieeffizienz aller
Typen unter
www.sielaff.de/produkte/energieverbrauchs-kennzeichnung



Gehäuse und Tür in
Reinweiß (RAL 9010),
Weißaluminium (RAL 9006)
und Tiefschwarz (RAL 9005)
erhältlich

* Abweichungen der
Gehäuseabmessungen sind
aufgrund von Anbauteilen
und Zubehör möglich



SiLine® GF M RP Größe

- 1.839 x 999 x 904 mm
(Höhe x Breite x Tiefe
mit Türspaltabdeckung)*
- 1.850 x 1.055 x 904 mm
(Höhe x Breite x Tiefe
mit EBS-Rahmen und Schlosstasche)*

Gewicht

- Ca. 370 kg
(in Standardausführung)
- Ca. 380 kg
(mit EBS-Rahmen und Schlosstasche)

Elektrische Anschlusswerte

- 220 – 230 V / 50 Hz / mind. 10 A

Leistungsaufnahme

- Max. 750 W (variiert je nach Kühlung)

Schlagschutz


- Standard 12 mm PC
- Optional 8 mm ESG-Schlagschutzscheibe

Energieverbrauchskennzeichnung

- nach Verordnung (EU) 2019/2018,
DIN EN 50597:2018
Kältemittel HFKW-134a
Energieeffizienzklasse E

Energieeffizienz aller
Typen unter
www.sielaff.de/produkte/energieverbrauchs-kennzeichnung





Gehäuse und Tür in
Reinweiß (RAL 9010),
Weißaluminium (RAL 9006)
und Tiefschwarz (RAL 9005)
erhältlich

* Abweichungen der
Gehäuseabmessungen sind
aufgrund von Anbauteilen
und Zubehör möglich



SiLine® GF L RP Größe

- 1.839 x 1.149 x 904 mm
(Höhe x Breite x Tiefe
mit Türspaltabdeckung)*
- 1.850 x 1.205 x 904 mm
(Höhe x Breite x Tiefe
mit EBS-Rahmen und Schlosstasche)*

Gewicht

- Ca. 400 kg
(in Standardausführung)
- Ca. 410 kg
(mit EBS-Rahmen und Schlosstasche)

Elektrische Anschlusswerte

- 220 – 230 V / 50 Hz / mind. 10 A

Leistungsaufnahme

- Max. 750 W (variiert je nach Kühlung)

Schlagschutz

- Standard 12 mm PC
- Optional 8 mm ESG-Schlagschutzscheibe

Energieverbrauchskennzeichnung

- nach Verordnung (EU) 2019/2018,
DIN EN 50597:2018
Kältemittel HFKW-134a
Energieeffizienzklasse D

Energieeffizienz aller
Typen unter
www.sielaff.de/produkte/energieverbrauchs-kennzeichnung





Sielaff GmbH & Co. KG
Automatenbau Herrieden
Münchener Str. 20
91567 Herrieden
Deutschland

Telefon: +49 9825 18-0
Telefax: +49 9825 18-311155
info@sielaff.de
www.sielaff.de

■ MADE
■ IN
■ GERMANY